

LTEX 92 A

Autoportée à ramassage intégré














Moteur :	**B&S 4155 PB, monocylindre**
Puissance nominale :	**8,9 kW / 2.600 min^{-1}**
Cylindrée :	**500 cm³**
Chargeur de batterie :	**standard**



Démarrage :	**électrique**



Transmission :	**Autodrive**
Roues (avt./arr.) :	**15" x 6" / 18" x 9,5"**
Moyeux :	**bagues**

Bac de ramassage :	**240 l, souple avec hard-top**
Mulching :	**en option 196-751-678**
Déflecteur :	**en option 196-713D678**



Plateforme dégagée :	**oui**
Siège avec suspensions :	**oui**

Réservoir carburant (env.) :	**7,5 l**



Poids (env.) :	**230 kg**



Dimensions (env.) :	**L 236 / l 99 / H 110 cm**



Rayon de braquage :	**40 cm**



Largeur de coupe :	**92 cm**
Hauteur de coupe :	**20 - 120 mm**
Réglage hauteur de coupe :	**12 positions**



Référence : 13HM98KE682



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection XL :
Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,0 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0031



Déflecteur :
Réf. : 196-713E678



Obturateur mulching :
Réf. : 196-751-678



LTEX 92 A


Autoportée à ramassage intégré





Bac de ramassage

240 l avec **levier télescopique** pour le vider depuis le poste de conduite



Réservoir à carburant

7,5 litres



Volant soft-grip

Pour plus de confort



Moteur 500 cm³

- Lubrification par barbotage
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée

Siège à dosseret confort

Réglable sur glissière et sans outil



Attelage arrière

Pour les accessoires traînés





Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



Rayon de braquage 40 cm

pour contourner facilement les plantations

Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite

Train avant pivotant

En fonte





Direction à double tringlerie

Simple et précise

EN PLUS

- Garantie 3 ans avec assistance à domicile*
(*Se référer aux conditions de garantie)
- Transmission Autodrive exclusive
- Chargeur de batterie inclus
- 4 roues anti-sclaping sur plateau de coupe pour suivre les courbes du terrain

